

Prijzen plisse hordeur

Type	Hoogte	Breedte	Prijs
a	1941-1970 mm	1300	€ 245
b	1971 - 2000 mm	1300	€ 245
c	2001 - 2030 mm	1300	€ 245
d	2031 - 2060 mm	1300	€ 245
e	2061 - 2090 mm	1300	€ 245
f	2091 - 2120 mm	1300	€ 245
g	2121 - 2150 mm	1300	€ 245
h	2151 - 2180 mm	1300	€ 245
i	2181 - 2210 mm	1300	€ 245
j	2211 - 2240 mm	1300	€ 245
k	2241 - 2270 mm	1300	€ 245
l	2271 - 2300 mm	1300	€ 245
m	2301 - 2330 mm	1300	€ 245
n	2331 - 2360 mm	1300	€ 245
o	2361 - 2390 mm	1300	€ 245
p	2391 - 2420 mm	1300	€ 245
q	2421 - 2450 mm	1300	€ 245
r	2451 - 2480 mm	1300	€ 245
s	2481 - 2510 mm	1300	€ 245
t	2511 - 2540 mm	1300	€ 245
u	2541 - 2570 mm	1300	€ 245
v	2571 - 2600 mm	1300	€ 245
x1	1960 - 1990 mm	960	€ 219
x2	2001 - 2030 mm	960	€ 219
x3	2031 - 2060 mm	960	€ 219
z1	2061 - 2090 mm	960	€ 219
z2	2091 - 2120 mm	960	€ 219
z3	2121 - 2150 mm	960	€ 219
z4	2151 - 2180 mm	960	€ 219
y1	2601 - 2630 mm	1300	€ 336
y2	2631 - 2660 mm	1300	€ 336
y3	2661 - 2690 mm	1300	€ 336
y4	2691 - 2720 mm	1300	€ 336
y5	2721 - 2750 mm	1300	€ 336
y6	2751 - 2780 mm	1300	€ 336
y7	2781 - 2810 mm	1300	€ 336
y8	2811 - 2840 mm	1300	€ 336
y9	2841 - 2870 mm	1300	€ 336
y10	2871 - 2900 mm	1300	€ 336
y11	2901 - 2930 mm	1300	€ 336
y12	2931 - 2960 mm	1300	€ 336
y13	2961 - 2990 mm	1300	€ 336
cx	2001 - 2030 mm	1600	€ 310
dx	2031 - 2060 mm	1600	€ 310
ex	2061 - 2090 mm	1600	€ 310
fx	2091 - 2120 mm	1600	€ 310
gx	2121 - 2150 mm	1600	€ 310
hx	2151 - 2180 mm	1600	€ 310
ix	2181 - 2210 mm	1600	€ 310
jx	2211 - 2240 mm	1600	€ 310
kx	2241 - 2270 mm	1600	€ 310
lx	2271 - 2300 mm	1600	€ 310
mx	2301 - 2330 mm	1600	€ 310
nx	2331 - 2360 mm	1600	€ 310
ox	2361 - 2390 mm	1600	€ 310
px	2391 - 2420 mm	1600	€ 310
qx	2421 - 2450 mm	1600	€ 310
rx	2451 - 2480 mm	1600	€ 310
sx	2481 - 2510 mm	1600	€ 310
tx	2511 - 2540 mm	1600	€ 310
ux	2541 - 2570 mm	1600	€ 310
vx	2571 - 2600 mm	1600	€ 310

Plaatsbepaling

De Plissédeur kan zowel in- als op de dag geplaatst worden.

Maat nemen

In-de-dag:

- Meet de dagmaat hoogte.
- Meet de dagmaat breedte.
- Houd rekening met een eventuele schuine onderdorpel, een V-strip is dan nodig.

Op-de-dag:

Hoogte

- Meet de dagmaat hoogte. Tel daarbij voor de bovengeleider 6,0 cm op. Als de ondergeleider in-dedag geplaatst wordt, meet dan vanaf dit punt.

Breedte:

- Meet de dagmaatbreedte en tel daarbij (indien mogelijk) 9 cm bij op. Als de ondergeleider op-dedag geplaatst dient te worden, is een extra hoekprofiel 20/40 voor montage nodig. Meet dan vanaf de bovenkant van dit (denkbeeldige) hoekprofiel.

Voorbeeld:

Bij een hoogte van 2200 mm kiest u dus voor maatcode ix (2181 - 2210 mm). Deze is geschikt voor een daghoogte tussen de 2181 mm en 2210 mm!