



BRUSTOR®

INNOVATOR IN SUN SYSTEMS



BRUSTOR B-25



NL

Volledig gesloten cassettescherm dat door zijn kleine afmetingen en bestudeerde vormgeving als gegoten zit op iedere gevel.

De cassette is vervaardigd uit corrosiebestendig poedergelakt geëxtrudeerd aluminium.

Alle onderdelen zijn van roestvrij staal. Dankzij de perfect sluitende box zijn doek en onderdelen optimaal beschermd tegen alle weersomstandigheden. De Brustor B-25 is zowel geschikt voor de professionele als de particuliere markt.

De Brustor B-25 wordt standaard geleverd met telescopische zwengel.

Optioneel leverbaar met geïntegreerde buismotor.

De maximale uitval is 3,00 m.

De maximale lengte is 13 m.

FR

Un boîtier entièrement fermé qui s'adapte parfaitement à toutes les façades grâce à ses petites dimensions et sa forme.

Le boîtier est fabriqué en aluminium extrudé résistant à la corrosion et avec des composants en acier inoxydable.

Le boîtier totalement fermé offre une protection totale aux intempéries.

Brustor B-25 est apprécié autant par l'usage professionnel que par les particuliers. Le B-25 est livré avec une manivelle télescopique.

Un moteur tubulaire peut être livré en option.

Le B-25 a une avancée jusqu'à 3,00 m. Largeur maximale de 13 m.

GB

A completely closed box awning that fits every type of installation thanks to its reduced dimensions and unique design.

The box is made of corrosion-resistant, powder coated, extruded aluminium and the components are made of stainless steel.

The completely enclosed box protects the fabric and components are protected from all types of weather. The Brustor B-25 is suited both for commercial purposes and private homes.

The telescopic crank arm is a standard accessory, an integrated tube motor is optional.

The B-25 has a maximum projection of 3.00 m. The maximum length is 13 m.


D

Eine völlig geschlossene Kassettenmarkise, die durch ihre kompakte und durchdachte Formgestaltung zu jeder Fassade passt.


Die Kassette, die aus gezogenem Aluminium produziert wird, ist gegen Korrosion geschützt und pulverbeschichtet. Alle Bauteile sind aus rostfreiem Material hergestellt. Die perfekt schließende Kassette schützt Tuch und Bauteile gegen alle Witterungseinflüsse.

Die Brustor B-25 eignet sich sowohl für den gewerblichen, als auch für den privaten Bereich. In Serienausführung wird die Brustor B-25 mit einer teleskopierbaren Kurbel oder auf Wunsch mit Motor geliefert.

Maximaler Auszug bis 3,00 Meter. Maximaler Breite bis 13 m.



	RAL 9010 Wit - Blanc - White - Weis
	RAL 8019 Bruin - Marron - Brown - Braun
	RAL 1015 Ivoor - Ivoire - ivory - elfenbein
	RAL 9001 Crème - Crème - Cream - Creme
	geanodiseerd aluminium - aluminium anodisé. anodized aluminium - eloxiertem Aluminium



- NL** Knikarmen (66 mm hoog) met dubbele kabels zorgen voor een verhoogde doekspanning.
- FR** Nouveaux bras articulés de 66 mm de hauteur à double câble, ce qui améliore la tension de la toile.
- GB** The retractable arms (66 mm high) with twin cables ensure an increased fabric tension.
- D** Gelenkarme (66 mm stark) mit doppelten Stahlseilen für eine bessere Tuchspannung.

- NL** De luifel kan ook aan het plafond bevestigd worden.
- FR** Le store peut facilement être fixé au plafond.
- GB** The awning can be attached to the ceiling as well.
- D** Die Markise kann auch an der Decke befestigt werden.

- NL** Eenvoudige montage! Het knikarmscherm in de muursteun haken... en klaar!
- FR** Montage rapide! Placer le store dans le support mural et c'est prêt.
- GB** Easily installed! Hook the awning into the wallbrackets..., and that's it!
- D** Einfache Montage! Die Kassette wird in die Montageplatten eingehakt... fertig!



- NL** Voor de koppeling van 2 schermen wordt een tussenrol bijgeleverd.
- FR** Pour l'assemblage d'un store couplé un couvre-joint est livré d'origine.
- GB** An intermediate roller is supplied for the installation of a coupled awning.
- D** Kupplungsanlagen werden mit Zwischenrollen geliefert.



- NL** Het boorgat voor de zwengel is volledig afgeschermd. Het windwerk kan links of rechts ingebouwd worden.
- FR** Le guide pour l'introduction de la manivelle est protégé. Treuil incorporé à gauche ou à droite.
- GB** The gear hole in which the crankarm is to be introduced is protected against bad weather. The gear can be integrated on the left- or right-hand side.
- D** Das Bedienungsloch für die Kurbel ist völlig gegen Witterungseinflüsse geschützt. Der Kurbelmechanismus kann links oder rechts eingebaut werden.



- NL** Optie : Kapsteen is geschikt voor bevestiging onder het scherm en is beschikbaar in 50 of 70 cm hoogte.
- FR** Option : Console boîtier à partir de 50 cm ou 70 cm hauteur
- GB** Option : 50 / 70 cm height casings.
- D** Option : Die Halterstützen sind geeignet für Hintermontage der Kasten und ist verfügbar in 50 oder 70 cm Höhe.